

DELFLLEET

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ MS

F362

ПРОДУКЦИЯ			
Delfleet MS Отвердитель F362			
Delfleet 2K Грунт-выравн.	F392	Delfleet 280 Краска	(F343)
Delfleet 2K Изолятор	F398	Delfleet 350 Краска	(F341)
Delfleet 2K Лак	F390	Delfleet PU Матовая добавка	(F342)
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ			
<p>Быстродействующий отвердитель Delfleet MS создан для применения с широким спектром грунтов и верхних покрытий Delfleet, включая 2K лак F390.</p> <p>Быстродействующий отвердитель Delfleet MS в основном предназначен для небольших покрасочных работ при пониженных температурах (ниже 20°C).</p> <p>Короткое время испарения и хорошие пленкообразующие качества обеспечивают высокую скорость проведения работ и производительность, необходимую при окраске коммерческого автотранспорта.</p>			
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ			
	ПРОДУКТ	ОТВЕРДИТЕЛЬ (F362)	РАЗБАВИТЕЛЬ
	2K Грунт F392	4 части	1 часть
	2K Изолятор F398	3 части	1-2 части
	Delfleet 280	3 части	0,5 части
	Delfleet 350	2 части	0,5 части
	Delfleet PU Матовая (полу-глянц, 60%)	3 части	1 часть
	Delfleet Лак F390	2 части	0,5 части
ПРИМЕНЕНИЕ			
См. документацию на соответствующий грунт или верхнее покрытие.			
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ			
См. Руководство по технике безопасности для исчерпывающих инструкций по мерам предосторожности и условиям хранения.			