

DELFLLEET

2K УСКОРИТЕЛЬ F381

ПРОДУКЦИЯ Delfleet 2K Ускоритель F381 Delfleet 2K материалы
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ Delfleet 2K Ускоритель является добавкой, применяемой для ускорения высыхания только полиуретановых / изоцианатных материалов, при температуре ниже 15°C.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ См. документацию на соответствующий материал для инструкций по подготовке поверхности.
ПРИМЕНЕНИЕ Ускоритель Delfleet F381 можно применять путем добавления 2 - 4% от веса (26 – 52 мл. или 23 – 46 г. на литр) Ускорителя F381 в готовую смесь. Или F381 добавляется в краску до добавления отвердителя в пропорции 3 - 6% от веса (40-80 куб. см. или приблизительно 35-70 г. на литр).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ F381 сокращает срок годности и должен использоваться только при окраске небольших поверхностей. Чрезмерное добавление ускорителя может ухудшить качество и внешний вид покрытия.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ См. Руководство по технике безопасности для исчерпывающих инструкций по мерам предосторожности и условиям хранения.