

Техническая документация


AD1201 1.975.1201 ДОБАВКА ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

AD1201 - это однокомпонентный продукт, создан для точечного ремонта с использованием баз MAXICAR HS.

В случае светлых красок, содержащих значительное количество алюминия, AD1201 способствует уменьшению укрывистости эмали, распыление же становится более легким (плавный переход).

AD 1201 - это готовый к использованию продукт .



ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (по объему)

Maxicar (готовая смесь)	1
AD1201	1
Время жизни после смешивания	неограничено



НАНЕСЕНИЕ

- Разбавить металллик MaxiCar HS согласно ТДС.
- Наносить краску до получения желаемой укрывистости.
- Смешать AD 1201 с эмалью в краскопульте (1:1) и нанести следующий слой.
- Перед нанесением лака дать базовому покрытию полностью заматовать.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара: 1 литр
Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



PPG Industries
127015 Россия, Москва
Б. Новодмитровская ул. 14, к.1, оф.221
Телефон: +7 095 748 0117
Факс: +7 095 748 0118
www.maxmeyer.com