


# Техническая документация

## SPEED 2370

### УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ 1.975.2370

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ускоритель сушки 2370 сокращает время сушки 2-х компонентных эмалей систем Duralit Car, Duralit ABF, Premium UHS Duralit, а также прозрачных лаков: Superlack MS и Maxilack. 2370 позволяет сократить время сушки до 30%.



#### ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (по объему)

	Duralit Car, UHS Duralit	Duralit ABF	Прозрачные лаки
2370	0,5-1%	0,25-0,5%	0,5-1%
Время жизни после смешивания	1 ч.	1 ч.	1 ч.

#### Внимание:

- Добавив AD 2370 к лаку, необходимо тщательно перемешать продукт с отвердителем и разбавителем, согласно ТДС данного продукта.
- Небольшую потерю блеска можно устранить путем полирования.
- Не превышать 1% добавки ускорителя .
- Не использовать вместе с отвердителями 8000 и 9000.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара: 0,25 литра  
Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.



#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



PPG Industries  
127015 Россия, Москва  
Б. Новодмитровская ул. 14, к.1, оф.221  
Телефон: +7 095 748 0117  
Факс: +7 095 748 0118  
[www.maxmeyer.com](http://www.maxmeyer.com)