



AUTO REFINISH

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



Информация о продукте

Deltron D814 (пластификатор)

Deltron D819 (матовый пластификатор)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Deltron D814 пластификатор наделяет Deltron DG, а также прозрачные лаки специальными свойствами. Он дает покрытие, которое не ломается при низких температурах (ниже -20°C) или если покрытие наносится на эластичную пластмассовую поверхность.

Deltron D819 матовый пластификатор это добавка, позволяющая получать матовое или полуматовое покрытие в Deltron DG и Deltron BC + лак, и позволяет наносить эти материалы на эластичные поверхности. Он предназначен для обеспечения соответствия внешнего вида ремонтной окраски оригинальному заводскому покрытию и возможности нанесения материалов на эластичные поверхности, в частности, на бампера и спойлеры.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Смотрите инструкции к соответствующим продуктам.

Тщательно очистите окрашиваемую поверхность PPG чистящим средством; смотрите инструкцию: [PDS_PPG_Cleaners](#).

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА И ПРИМЕНЕНИЕ

Смотрите инструкции к соответствующим продуктам.




СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Более подробную информацию о добавках D814 и D819, напр. об уровнях глянца, Вы найдете в инструкциях к соответствующим продуктам.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПИСТОЛЕТОВ

После работы очистите использованное оборудование растворителями Deltron или подходящими жидкостями для очистки.



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

См. соответствующие инструкции и маркировку материалов для информации по мерам предосторожности и технике безопасности. Используйте средства индивидуальной защиты.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
<http://www.ppgrefinish.com>